



Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2018)
Zamýšlené (zamýšlená) použití:	Závodně vyráběná omítková malta s určenými vlastnostmi, všeobecného použití (GP). Pro ruční aplikaci . Pro interiéry a exteriéry budov, na zdi, stropy, sloupy a dělicí příčky.
Výrobce:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
System nebo systémy posuzování a ověřování stálosti užitných vlastností:	System 4
Harmonizovaná norma:	PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016) Požadavky pro zdící malty -- Část 1: Omítková malta pro interiéry a exteriéry budov

Deklarované užité vlastnosti:

Základní charakteristiky	Užité vlastnosti
Třída reakce na oheň	A1
Absorpce vody – kategorie	W _c 1
Součinitel páropropustnosti (μ)	≤ 30
Přidrženost	0,3 N/mm ² FP:B
Součinitel tepelné vodivosti (λ _{10, dry})/ hustota	0,82 W/(m·K) <small>střední tabulková hodnota pro 1800 kg/m³ i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)</small>
Odolnost <ul style="list-style-type: none"> • Pokles pevnosti po 25 cyklech zmrazování a rozmrazování • Úbytek hmoty po 25 cyklech zmrazování a rozmrazování 	Než dojde ke sjednocení metodiky zkušebních postupů u Evropské normy, měla by se odolnost proti cyklům zmrazování a rozmrazování hodnotit a určovat na základě platných předpisů v místě, kde bude stavební směs použita.
Uvolňování /obsah nebezpečných látek	VIZ Bezpečnostní list

Užité vlastnosti vyše uvedeného výrobku jsou shodné se souborem deklarovaných užitných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a vydává se na výhradnou zodpovědnost vyše uvedeného výrobce.

Podepsal(a) za výrobce a jeho jménem: Dariusz Stobierski

ATLAS sp. z o.o.
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
mgr inż. Dariusz Stobierski
Doradca Techniczny
ds. Rynków Zagranicznych

Místo a datum vydání: Łódź 25.05.2018 (vyd. 1)