



DIAMENTO

dekoračná štruktúrna farba

- trblietavý diamantový efekt
- 6 hotových farebných odtieňov
- vysoká vydatnosť
- odolnosť voči opakovanému mytiu

LAHKÁ
APLIKÁCIA

PRE INTERIÉRY

NANÁŠAJTE
VALČEKOM

JEDNOVRSTVOVÁ



LESK

DEKORAČNÝ EFEKT

Efekt lesklých a trblietavých diamantov – ľahko aplikovateľná dekoračná farba, vďaka ktorej získa povrch efekt lesklého trblietania diamantového prachu s jemnou priestorovou štruktúrou. Náter spôsobí, že maľba zvýrazní v interiéri svoju krásu a ušľachtilosť. Interiér natretý farbou DIAMENTO Vás prenese do sveta luxusu.

Dostupná v 6 hotových farbách - Venus, Luna, Mars, Gold, Carbon a Cuprum.

VLASTNOSTI

Interiérová farba DIAMENTO sa vyrába na báze najkvalitnejšej disperzie s prídavkom vybraných podporných prostriedkov a špeciálnych metalických plnív.

Odoláva opakovanému mytiu.

Hotová k použitiu – nemusí sa nijak upravovať.

Ekologická, vodouriediteľná.

Má vynikajúce aplikačné parametre.

Doba zhotovenia efektu je veľmi krátka.

Rýchloschnúca – schne v priebehu 2 hodín, miestnosť je možné prevádzkovať už po uplynutí 12 hodín.

URČENIE

Farba DIAMENTO slúži k dekoratívnej maľbe interiérových stien a stropov. Umožňuje nám naaranžovať moderný aj klasický interiér.

Odporúča sa pre maľovanie obývacích izieb a hál, chodieb v bytovej výstavbe. Je možné ju použiť tiež v reštauračných alebo konferenčných miestnostiach, vrátane hotelových chodieb.

| DRUHY OBJEKTOV | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|---|------------------|
| bytová výstavba | + |
| budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy | + |
| obchody a služby | + |
| priemyselná výstavba | + |
| poľnohospodárske budovy | + |
| cestné stavitelstvo | + |

| DRUHY PODKLADOV | MOŽNOSŤ POUŽITIA |
|---|------------------|
| vápennocementové omietky, cementové omietky | + |
| betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované) | + |
| neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál | + |
| sadrové omietky a stierky | + |
| polymérové stierky | + |
| podklady zo sadrokartónových, OSB alebo QSB dosiek | + |
| papierové, vinylové tapety, tapety zo skleneného vlákna | + |
| silikátové maliarske nátery | + |
| silikónové maliarske nátery | + |
| akrylátové maliarske nátery | + |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---------------------------------|
| Hustota | cca 1,05-1,15 g/cm ³ |
| Viskozita | 3000-4000 cP |
| pH | 7,0-8,0 |
| Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia | od +5 °C do +25 °C |
| Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie a schnutia farby | pod 80% |
| Počet vrstiev | 2 |
| Doba schnutia | cca 2 hodiny* |
| Nanášanie 2 vrstvy | po cca 3 hodinách* |
| Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania) | po uplynutí cca 12 hodín* |

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- stabilný,
- suchý,
- čistý, tzn. zbavený prachu a starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť priľnavosť farby – hlavne prachu, nečistôt, voskov alebo tukov,
- rovný, bez prasklín, plošné nerovnosti je potrebné pred maľovaním opraviť,
- farba podkladu by mala byť približne rovnaká, akú má efekt po maľovaní.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

| Druh podkladu | Pracovný postup |
|---|---|
| Čerstvé vápenocementové omietky | Maľovať po vyzretí (3-4 týždne) |
| Čerstvé betónové podklady | Maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia |
| Čerstvé sadrové omietky | Maľovať po vyzretí (2 týždne) |
| staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou farby | Odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť |
| Staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu | Dôkladne odstrániť |
| Staré savé podklady | Nepenetrovať napr. prípravkom PRIMER, a potom natrieť základnou farbou INITIUM COLOR. farbu DIAMENTO aplikovať po uschnutí základného náteru (po 3-4 hodinách) |
| Zaplesnené miesta | Vyčistiť a ošetriť preparátom ATLAS MYKOS PLUS alebo MYKOS č. 1 |

Príprava farby

Farba DIAMENTO je výrobkom k priamemu použitiu. Nesmie sa riediť vodou. Pred maľovaním je potrebné nádobu s výrobkom starostlivo premiešať.

Maľovanie

Farbu nanášame krížovými pohybmi šnúrkovým valčekom. V priebehu aplikácie jemne vyhladzujeme vrstvu, aby bol povrch rovnomerný. Po zaschnutí prvej vrstvy je možné naniesť druhú vrstvu rovnakým spôsobom, aby sme zjemnili tieňovanie a vytvorili jednotnejší efekt.

SPOTREBA

1 liter farby postačí priemerne k vymaľovaniu cca 10 m², (jedna vrstva) v závislosti od savosti podkladu.

BALENIE

Plastové nádoby 1 l.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Uchovávať mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Obsahuje biocídne látky:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6,
 - post-reakčná hmota 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9.
- Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov.

Farba má Hygienický atest PZH.

Interiérová farba DIAMENTO: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku ≤199 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l.

Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých originálnych a označených obaloch, na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt (nad 30°C) a mrazu – výrobok vystavený pôsobeniu okolitej teploty pod 0°C nevratne stráca svoje úžitkové vlastnosti. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Doba použiteľnosti farby je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej exponovanom mieste muriva, aby sme si vyskúšali prácu s farbou.

Na maľovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Konečný efekt je závislý od spôsobu aplikovania a tiež osvetlenia miestnosti.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako farba zaschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezabávajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl.

Dátum aktualizácie: 2020-09-21